

SCREEN&GO

- CORNICI componibili per serigrafia
- ASSEMBLED SCREENPRINTING FRAME
- ZUSAMMENLEGBARE SIEBDRUCKRAHMEN



Il profilo mirato
e l'innovativo
squadretto
di assemblaggio
offrono
molteplici vantaggi




- ✓ **Componibilità** con squadretti a vite: disponibilità immediata del formato necessario.
- ✓ **Pre-carica:** gli speciali squadretti di assemblaggio conferiscono al telaio una curvatura verso l'esterno che recupera la tensione del tessuto in fase di rilascio per snervamento o invecchiamento. La combinazione **dei loro differenti angoli** permette di avere cinque scelte di pre-carica.

The designed
profile and the
innovative
assembling corner
offer many
advantages

- ✓ **Modularity** with screwed corners: immediate supply of the requested size.
- ✓ **Pre-loading:** the special assembling corners give the frame a curvature toward outside, recovering the tension of the fabric during its release due to the weakening or aging. The combination of their different **corners** allows to choose five different pre-loadings.

Das genau
abgestimmte Profil
und die innovative
Eckverbindung
bieten zahlreiche
Vorteile


- ✓ **Möglichkeit des Zusammenbaus** der Rahmenschenkel durch Schraubstifte: sofortige Verfügbarkeit des gewünschten Formats
- ✓ **Vor-Beladung:** die speziellen Eckverbindungen geben dem Rahmen eine Biegung nach außen, die die durch Lockerung oder Alterung verloren gegangene Gewebespannung sofort wieder herstellt. Die Kombination ihrer **verschiedenen Ecken** erlaubt es, zwischen fünf verschiedenen Arten der Vorbelastung zu wählen.



- ✓ Profil **con dente di appoggio** alle pinze tendiseta: presenta sempre la stessa quota in fase di tesatura.
- ✓ Applicazione del tessuto su **superficie zigrinata** per favorire per la tenuta della colla.
- ✓ Profil in alluminio anodizzato con **alta resistenza** alla flessione ed alla torsione: possibilità di tesare oltre i 40N/cm.

- ✓ Profil **with supporting tooth** to the stretching clamps: it always has the same height during stretching.
- ✓ Fabric application on **knurled surface** in order to better the glue adhesion.
- ✓ Anodized aluminium profile at **high resistance** against deflection and torsion: possibility to stretch more than 40N/cm.


- ✓ Profil **mit Tragzahn zum Anlehnen** an den Spannzangen: dieses Profil hat immer das selbe Höhenmaß während der Spannphase.
- ✓ Die Anbringung des Gewebes auf **geriffelter Oberfläche**, um die Klebstoffsabdichtung zu begünstigen.
- ✓ Profil aus oxidiertem Aluminium mit **hohem Widerstand** gegen Beugung und Drehung: Möglichkeit, mehr als 40N/cm zu spannen.



✓ Il **tessuto**, incollato sulla superficie **a sbalzo** del profilo, non viene danneggiato dal portatelaio.

✓ The fabric, stuck to the **cantilevered** surface of the profile, is not damaged by the screen supporting.


✓ Das **Gewebe**, auf der **überhängenden** Oberfläche des Profils aufgeklebt, wird nicht von dem Gestellträger beschädigt.



✓ Profilo con **basi** di appoggio e di tenuta **parallele**: permette una messa in opera rapida e precisa senza movimenti e distorsioni dovuti al serraggio.

✓ Profile with **parallel bases** for support and block of the screen: it allows a fast and accurate installation with no movements and distortions due to tightening.

✓ Profil mit **parallelen** Ablage- und Halterungs**platten**: erlaubt eine schnelle und genaue Handhabung ohne Bewegungen und Verdrehungen infolge der Spanntätigkeit.



✓ Possibilità di **fuori contatto zero**: permette una fedeltà dimensionale della stampa.

✓ Possibility to print **contactless**: it allows a dimensional fidelity of the printing.


✓ Möglichkeit des **Außenkontakt Drucks ohne**: das erlaubt eine dimensionale Genauigkeit des Drucks.



✓ Profilo con lato interno **inclinato**: non trattiene solvente/acqua in fase di sviluppo, recupero, lavaggio del telaio.

✓ Profile with **oblique** internal side: it does not trap solvent/water during development, strip/reclaim and screen washing.

✓ Profil mit **geneigter** Innenseite: es weist Lösungsmittel/Wasser während der Entwicklungs-Regenerierungs- und Waschphase des Gewebes ab.



✓ Profilo **sovrapponibile** ad incastro: non più danneggiamenti al tessuto dovuti a sfregamento nei trasporti di telai sovrapposti.

✓ **Superimposable** profile at joint: no damage to the fabric due to rubbing during transport of overlapped screens.

✓ **Übereinanderlegbares** fest einrastendes Profil: keine Gewebebeschädigungen mehr infolge des Reibens der übereinander gelegenen Gestelle beim Transport.

BREVETTO DEPOSITATO



tuttaserigrafia